

Brandwerende plamuur Rf 4u volgens EN1366-3



*Kneedbare brandwerende plamuur, ook kit of stopverf genoemd.
Getest volgens EN 1366-3, BS 476 part 20 en NEN 6069:2005.
Biedt een brandwerendheid tot max. 4 uur, afhankelijk van diepte en
volume.
Ideaal voor afdichten rond buizen en kabels in wanden en vloeren.
Ook te gebruiken als stopverf bij beglazing.*

Beschrijving

De Astroflame plamuur is een kneedbare, verspatelbare kit die onbrandbaar is. U kunt deze toepassen in kleine naden en kieren. De plamuur blijft kneedbaar en is iedere keer opnieuw te gebruiken. Wanneer u een veelvuldig gebruikte doorvoering hebt, kunt u deze plamuur na verwijdering opnieuw plaatsen en de doorvoer volgens de eisen sluiten.

Is bestand tegen "bewegen" van doorvoeringen en kan door zijn flexibiliteit gebruikt worden rond moeilijke en onregelmatige vormen. De plamuur is ongevoelig voor vocht en wordt niet aangetast door schimmels. Hierdoor ook te gebruiken als stopverf.

Bestelgegevens

Artikelnummer	Kleur	Rf	Standaard verpakking
AFIP	rood	4u	emmer 1kg

Plaatsing

Verwijder eerst alle los en vreemd materiaal uit de opening en op de kabel. Breng de plamuur aan rond de kabel tot de vereiste diepte. Trek de kabel zacht door de opening en maak de zichtbare zijde effen met het muuroppervlak. Zorg er voor dat er geen zichtbare opening meer is.

Statamat NV

Finlandstraat 5A
9940 Evergem

Telefoon: (09) 255 53 33

Fax: (09) 255 53 39

E-mail: info@statamat.be

Website: www.statamat.be