

Foam 6+

Draagbare schuimblusser met 6 liter blusvloeistof

Belangrijke kwaliteitskenmerken

- Permanent onder druk, dus onmiddellijk gebruiksklaar!
- Onschadelijk voor mens, milieu en materiaal.
- Manometer geeft de inwendige druk aan.
- Stalen drukhouder voorzien van een weersbestendige polyester-hars-kunststof verlaag, rood RAL3000.
- Kunststof voetring beschermt het apparaat tegen corrosie en verhoogt de stabiliteit.
- Geïntegreerde houder voor de sproeier in de voetring.
- Ventielhuis in messing met geïntegreerd controleventiel.
- Door de mogelijkheid de blusstraal naar keuze te onderbreken d.m.v. het bedieningselement aan de handgreep, kan men zuinig zijn met het blusmiddel.
- Alle onderdelen zijn apart vervangbaar. Bijgevolg goedkoop in onderhoud.
- Stabiele ophanging met 2 bevestigingspunten, zodat de blusser niet scheef kan hangen.

Goedkeuringsnummers volgens EN3

Type	Keuringsnummer	Vuurhaarden	Bluseenheden
Foam 6+	EN3-B03/567	21A-183B	1

Gebruiksaanwijzing

- Metalen veiligheid uittrekken.
- Slang naar de basis van de vlammen richten.
- Rode knijpkraan indrukken en onderbrekend blussen.



Werking

- Verwijder de veiligheid.
- Slang vastnemen en richten.
- Druk de hendel naar beneden.
- Het blusmiddel wordt via de stijgbuis naar het ventiel gebracht en verlaat via de slang de blusser.

Type	Foam 6+
Blusmiddel	5,88 l water / 0,12 l Glorilight
Gewicht	10,5 kg
Drijfstof	N ₂
Werking	36 s
Spuitstraal	4-6 m
Temperatuurbereik	0°C - +60°C
Hoogte	530 mm
Breedte	300 mm
Diepte	170 mm

Brandklassen volgens Europese norm EN2



Branden van vaste stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong, die in het algemeen onder gloedvorming verbranden, zoals hout, papier, stro, textiel, kolen, autobanden, enz.



Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen, zoals benzine, benzol, oliën, vetten, lakken, teer, parafine, ether, alcohol, enz.